



ХОРТЕХ ЕООД
гр.Пловдив, ул.Борба 24
тел: 032 / 940 114 моб : 0878 36 11 03

4210 гр.Стамболийски
ул.Кочо Честименски 70

e-mail : office@hortechltd.com; hortech@mail.bg
www.hortechltd.com

Набивка тефлон-графит EPG



EPG	центробежни помпи	бутални помпи	арматура
T°C	-100 до + 280		
P (bar)	30	150	150
V (m/s)	15	2	2
pH	0-14		
Размери	6мм - 30мм		

Състав:

Набивка тип EPG е изработена от тефлоново (PTFE) - графитни нишки, които са импрегнирани със смазка. Поради своя състав и начин на оплетка набивката не е податлива на изплъзване от салниковия канал и се адаптира добре към неговата форма. Ниският коефициент на триене и високото ниво на топлопроводимост предпазват набивката от прегряване, под въздействието на високите обороти на вала.

Приложение:

Препоръчва се за употреба в помпи и арматура в контакт с вода, пара, масла, разтворители, киселини и основи, с изключение на силни окислители. Това е най-популярната и универсална тефлонова (PTFE) набивка. Най-често се използва в химическата, хартиената, бояджийската промишленост и в производството на изкуствени торове.

Стандартна опаковка:

6x6мм – 16x16мм: мин.2кг
Над 16x16мм: мин.5кг.