



ХОРТЕХ ЕООД
гр.Пловдив, ул.Борба 24
тел: 032 / 940 114 моб : 0878 36 11 03

4210 гр.Стамболийски
ул.Кочо Честименски 70

e-mail : office@hortechltd.com; hortech@mail.bg
www.hortechltd.com

Набивка арамидна с тефлон и графит EAP/G



EAP/G	центробежни помпи	бутални помпи	арматура
T°C	-100 до +280		
P (bar)	50	200	300
V (m/s)	25	2	2
pH	2-12		
Размери	6мм - 30мм		

Състав:

Набивката е изработена от висококачествени арамидни влакна, импрегнирани с високотемпературна смазка съдържаща тефлон и финозърнест графит. Набивка EAP/G притежава уникални технически характеристики.

Използването на арамидна прежда позволява уплътнението да се използва при най-високи налягания. Графита спомага за отнемането на излишната топлина и осигуряват отличен ефект на плъзгане, минимизирайки триенето.

Приложение:

Този вид набивка се препоръчва за помпи и арматура, изложени на влиянието на абразивни материали като пясък, отпадни води и др., оказващи абразивен ефект върху уплътненията. Проектирана за работа при високо налягане в контакт с вода, пара, солеви разтвори, средно концентрирани киселини, основи и органични вещества като горива, масла, смазки и разтворители.

Стандартна опаковка:

6x6мм – 16x16мм: мин.2кг
Над 16x16мм: мин.5кг.