



ХОРТЕХ ЕООД  
гр.Пловдив, ул.Борба 24  
тел: 032 / 940 114 моб : 0878 36 11 03

4210 гр.Стамболийски  
ул.Кочо Честименски 70

e-mail : office@hortechltd.com; hortech@mail.bg  
www.hortechltd.com

## Набивка тефлон - графит- арамид ЕРА/R



ЕРА/R	центробежни помпи	бутални помпи	арматура
Т°С	-100 до + 280		
P (bar)	50	200	300
V (m/s)	25	5	2
pH	2-12		
Размери	6мм - 30мм		

### Състав:

Набивка тип ЕРА/R, съчетава както отличните свойства на тефлоновите влакна напълнени с графит и силиконова смазка, така и добре познатата механична здравина на арамидната нишка. Специалната оплетка позволява заздравяване на ръбовете на набивката с арамидна нишка без да се влошават експлоатационните свойства на тефлона (PTFE).

### Приложение:

Набивка тип ЕРА/R е разработена за приложение в помпи и арматура, работещи в силно абразивна среда. Набивката работи добре и в бутални помпи, където класическите уплътнения бързо се повреждат. Благодарение на химическата си устойчивост набивката може бъде използвана в работна среда на вода, масла, горива, разтворители, киселини и основи със средна концентрация. Намира приложение в химическата индустрия, при производството на изкуствените торове и хранително-вкусовата промишленост.

### Стандартна опаковка:

6x6мм – 16x16мм: мин.2кг  
Над 16x16мм: мин.5кг.